

cagelli

SOLUZIONI PER LA MECCANICA DI PRECISIONE



**DIMOSTRAZIONI
TECNICHE**



**FORMAZIONE
PROFESSIONALE**



**PARTNER
AFFIDABILE**



**INSTALLAZIONI
& MANUTENZIONI
UNITÀ FILTRANTI**



**SPEDIZIONI
H24**



**MAGAZZINO
VERTICALE**

MASCHIATRICI ELETTRICHE

GOTAP



Prenota subito
la tua dimostrazione
tecnica!



amicotecnico@cagelli.com

GOTAP



inquadra e guarda!



INSTALLAZIONE MASCHIATRICI ELETTRICHE



ACCESSORI

- Bussola frizionata portamaschi
- Bussola porta inserti
- Banco multifunzione

CARATTERISTICHE

- Elettrica manuale e automatica
- Conteggio filettature
- Testa porta bussole cambio rapido
- Motore brushless & driver integrati nel braccio
- Braccio pantografo
- Colonna per fissaggio alla tavola



PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN



FACILE & VELOCE

ORIZZONTALI & VERTICALI

MODELLO	CAPACITÀ	VELOCITÀ	AREA LAVORO	ALTEZZA	ALIMENTAZIONE	COPPIA	PESO	BUSSOLA
REV/M-12	M2-M12	0-1000 rpm	1100 mm	600 mm	230V/600W	31Nm	26 kg	19
REV/M-16	M4-M16	0-312 rpm	1100 mm	600 mm	230V/600W	90Nm	26 kg	19
REV/M-20	M3-M20	0-550 rpm	1100 mm	600 mm	230V/1200W	120Nm	41 kg	31
REV/M-27	M6-M27	0-200 rpm	1100 mm	600 mm	230V/1200W	228,6Nm	41 kg	31
REV/M-33	M8-M33	0-155 rpm	1150 mm	800 mm	230V/1200W	265,7Nm	45 kg	31
REV/M-45	M8-M45	0-50/250 rpm	1200 mm	900 mm	230V/1200W	240/1200Nm	105 kg	48

Disponibile in versione orientabile CODICE: REO/V



0331 899 415

amicotecnico@cagelli.com

pag. 3

GOTAP | MASCHIATRICI ELETTRICHE

ECONOMIA • MANEGGEVOLEZZA • ASSISTENZA

Set up facile e veloce, touch screen per gestire tutte le funzioni, manuale e automatica!

ECONOMIA: le maschiatrici elettriche GOTAP evitano la rottura dell'utensile.

Inoltre c'è grande risparmio di tempo, risorse e strumenti.

MANEGGEVOLEZZA: grazie al **touch screen** che permette di impostare dimensioni, passo, profondità di maschiatura, velocità e persino coppia massima, tutto con estrema facilità.

ASSISTENZA TECNICA: migliore assistenza tecnica sui lavori di maschiatura.



GUARDA IL VIDEO!



DISPLAY TOUCH SCREEN

CONTEGGIO FILETTATURE

COLONNA PER FISSAGGIO ALLA TAVOLA

SERVOMOTORE E DRIVER INTEGRATI NEL BRACCIO

MOTORE BRUSHLESS

TESTA PORTABUSSOLE

CAMBIO RAPIDO

FUNZIONE ROMPIRUCIOLO

GESTIONE AUTOMATICA FORI CIECHI

MODELLO M12 | ORIZZONTALE E VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 19
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M12

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

COD. REO/V-M12

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M12 - M2
Velocità min - max	0 - 1000 R.P.M.
Area di lavoro	1100 MM
Altezza di lavoro	600 MM
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	600W
Coppia Nm	31 Nm
Peso del braccio	REO/V 26kg - REV 24kg



MODELLO M16 | ORIZZONTALE E VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 19
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M16

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

COD. REO/V-M16

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M4 - M16
Velocità min - max	0 -312 R.P.M
Area di lavoro	1100 MM
Altezza di lavoro	600 MM - regolabile
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	600W
Coppia Nm	90 Nm
Peso del braccio	REO/V 25kg - REV 24kg



MODELLO M20 | ORIZZONTALE E VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 31
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M20

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

COD. REO/V-M20

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M3 - M20
Velocità min - max	0 - 550 R.P.M.
Area di lavoro	1100 MM
Altezza di lavoro	600 MM
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	1200W
Coppia Nm	120 Nm
Peso del braccio	REO/V 41kg - REO/V 40Kg



MODELLO M27 | ORIZZONTALE E VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatura automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 31
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M27

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

COD. REO/V-M27

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M6 - M27
Velocità min - max	0 - 200 R.P.M.
Area di lavoro	1100 MM
Altezza di lavoro	600 MM - regolabile
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	1200W
Coppia Nm	300 Nm
Peso del braccio	REO/V 41kg - REV 40Kg



MODELLO M33 | VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 31
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M33

CODICE MODELLO VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M8 - M33
Velocità min - max	0 - 156 R.P.M.
Area di lavoro	1200 MM
Altezza di lavoro	800 MM - regolabile
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	1200W
Coppia Nm	340 Nm
Peso del braccio	REV 44Kg



MODELLO M45 | VERTICALE

Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 48
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio
- Riduttore di velocità 5:1

COD. REV/M45

CODICE MODELLO VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	M8 - M45
Velocità min - max	0 - 250 RPM / R*0-50 R.P.M.
Area di lavoro	1200 MM
Altezza di lavoro	900 MM - regolabile
Alimentazione	230V 50HZ
Consumo	1200W
Coppia Nm	240 Nm / *R 1200 Nm
Peso del braccio	REV 102kg
*R = Riduttore di velocità	



BUSSOLE E RIDUTTORI



REF.19/1
M2-M14

REF.19/1G
M16



REF.31/2
M5-M24

REF.31/2G
M27-M30



REF.48/3
M12-M36

REF.48/3G
M39-M48



Ø31 - Ø19

REF. WRE 2/1 RIDUTTORE 2-1



Ø48 - Ø19

REF. WRE 3/1 RIDUTTORE 3-1



Ø48 - Ø31

REF. WRE 3/2 RIDUTTORE 3-2

TAVOLO DA LAVORO E MULTIFUNZIONE



Tavolo da lavoro

Dimensioni: 900mm x600mm x 900mm
Peso: 100 Kg
Codice ME9060



Tavolo multifunzione

Dimensioni: 1000mm x700mm x 1000mm
Peso: 100 Kg
Codice TMF1000



cagelli

NNOGA
simply sophisticated

TOOLCUT

Carmex
Precision Tools Ltd.

PRECITOO

Pica
Tools for Professionals

NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

KOPAL

slice

TORTORIS

ROYAL

MAKO

STOPPER-PLUS

LOC-LINE
THE ORIGINAL MODULAR HOSE SYSTEM

PIRANHA-CLAMP

QPM Coolant Nozzles
MAXIMIZING MACHINE TOOL PRODUCTIVITY

NNOGAMT

ROYALELEX

wiha
Tools that work for you

MI-TEE-BITE
PRODUCTS INC.

OK-VISE

SOLFORMEC

ALBRECHT

ROYAL
PRODUCTS
Optimize everything.

formdrill

testoprex

FILTERMIST

F Air Club
cagelli

Absolent
Part of Absolent
Air Care Group

GOTAP