

A•LINE | UNITÀ FILTRANTI PER NEBBIE OLEOSE E PER FUMI DA LAVORAZIONI CON OLIO INTERO



DESIGN COMPATTO, GRAN CAPACITÀ



8760 ORE DI LAVORO

I quattro stadi di filtrazione catturano tutte le particelle permettendo di far funzionare l'unità un anno senza manutenzione.



A-CONTROL

Controlla, gestisci e monitora quello che succede alla tua unità filtrante direttamente dall'unità portatile.



ARIA PULITA, SEMPRE

Un filtro HEPA 13 garantisce il 99,97% di aria pulita.



ALLARME REMOTO

Connetti il tuo A-LINE ad un sistema di allarme remoto e ti farà sapere quando richiede la tua attenzione.



BASTA FUMO!

Le ventole EC si adattano alle vostre necessità. Efficienti dal punto di vista energetico e della salute.



ASSISTENZA

I nostri esperti sono sempre disponibili per rispondere alle tue domande.



300/600 LITRI **ALL'ANNO**

300 litri (A-5) e 600 litri (A-10) di olio eliminato ogni anno. Rimane solo l'aria pulita.



SENZA PENSIERI

Sicuro, intelligente e praticamente libero da manutenzione. Ottenere aria pulita non è mai stato più semplice.





DATI TECNICI		
	A•5	A•10
Altezza	850 mm	920 mm
Larghezza	560 mm	965 mm
Profondità	665 mm	680 mm
Foro di ingresso	2 x Ø 125 mm	2 x Ø 160 mm
Peso a filtri asciutti	80 kg	140 kg
Portata	500 m³/ h	1000 m³/ h
Perdita a carico	100 Pa	1000 Pa
Potenza	360 W	1150 W
Rumorosità *	< 70dB (A)	< 70dB (A)
45.0 1 . 4 . 11.11 . 1.1	61	

^{*}Viene intesa a 1 mt di distanza dal filtro.

VALORI DI FILTRAZIONE			
	A•5	A•10	
Olio in ingresso	300/l anno	600/l anno	
Olio in uscita	1 cucchiaino all'anno	1 cucchiaino all'anno	







LAVORAZIONE A MACCHINA RETTIFICA

FORGIATURA PRESSATURA

VERSATILE

La linea di filtri **A-LINE** è perfetta per le lavorazione su **macchine CNC**, per la rettifica e la pressatura su macchine che lavorano ad alti giri al minuto (RPM) e utilizzano una forte pressione del liquido refrigerante. Le dimensioni contenute delle unità filtranti risultano perfette per un montaggio diretto, ma possono anche essere adattate ad uno stand a pavimento, a muro o a soffitto. Il modello **A-5** è perfetta per le macchine fino ad un volume massimo di **2.5 m**³ mentre il modello **A-10** è adatto alle macchine fino ad un volume massimo di **5 m**³. La linea di filtrazione **A-LINE** può essere adattata a differenti applicazioni.

FUNZIONI UNICHE

La linea **A-Line** ha 4 stadi di filtrazione unici e adatti alla vostra macchina. Ognuno cattura milioni di particelle. I primi tre stadi sono cassette auto filtranti Absolent. Queste hanno la capacità di catturare e drenare l'olio che può così essere riutilizzato nella macchina invece che inquinare l'ambiente circostante. Questo è quello che chiamiamo Catch & Release®. Il quarto filtro è un **HEPA H13**. Grazie a questo possiamo assicurare aria pulita durante l'intero tempo di lavorazione. **Filtra il 99.97% di tutte le particelle**. In altre parole, è un filtro per la vostra salute e sicurezza.

IL FANTASTICO A-CONTROL

Le unità A-Line sono corredate di A-Control. Un tablet portatile con uno schermo 7" a colori, che vi darà la possibilità di controllare e gestire la vostra unità filtrante. A-Control vi fornisce informazioni riguardo alla perdita di carico di ogni stadio filtrante, ore di lavoro, velocità delle ventole. Potete regolare tutti i settaggi dall'unità portatile. Non è mai stato più semplice avere aria pulita dalle vostre macchine.