

wiha



Premium Tools

PERFETTE CHIUSURE DINANOMETRICHE

Il serraggio perfetto

I nostri tecnici specializzati in staffaggio pezzi ritengono che **per GARANTIRE un risultato perfetto di serraggio bisogna utilizzare la giusta chiave dinamometrica**. Abbiamo selezionato tra i marchi più importanti gli utensili necessari a comporre i KIT per la chiusura dinamometrica necessaria.


2



GIRAVITE DINAMOMETRICO iTorque® CON SCALA DIGITALE • 28352

CODICE	Nm	in Lbs	± %				
36886	0.4-1.5	-	6%	4.0	134	34	1
36887	0.8-3	7-26	6%	4.0	134	34	1
36888	1-5	9-44	6%	4.0	134	40	1

DIN EN ISO 6789



GIRAVITE DINAMOMETRICO iTorqueVario®-S CAMPO DI COPPIA MECCANICA A REGOLAZIONE MECCANICA • 2852

CODICE	Nm	± %				
36850	0.1-0.6	6%	4.0	127	23	1
26461	0.4-1	6%	4.0	127	23	1
26462	0.5-2	6%	4.0	131	30	1
26463	0.8-5	6%	4.0	138	36	1
26464	2-7	6%	4.0	142	41	1

*Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm

DIN EN ISO 6789



tolleranza



sede lama



lunghezza
impugnatura



diametro
impugnatura



unità di
imballaggio

2



GIRAVITE DINANOMETRICO easyTorque® CAMPO DI COPPIA MECCANICA FISSO • 2920

CODICE	Nm	+/- %				
36229	0.5	10%	4.0	130	34	1
36230	0.6	10%	4.0	130	34	1
36240	0.9	10%	4.0	130	34	1
36231	1.1	10%	4.0	130	34	1
36233	1.2	10%	4.0	130	34	1
36234	1.4	10%	4.0	130	34	1
36235	2.0	10%	4.0	130	34	1
36236	2.5	10%	4.0	130	34	1
36237	3.0	10%	4.0	130	34	1
36238	3.8	10%	4.0	130	34	1
36320	4.0	10%	4.0	130	34	1
36321	4.5	10%	4.0	130	34	1
36239	5.0	10%	4.0	130	34	1



GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A T TorqueVario®-S T 5-14 Nm CAMPO DI COPPIA MECCANICA A REGOLAZIONE VARIABILE • 2893

CODICE	Nm	+/- %				
29233	5-14	6	6.0	56	120	1

DIN EN ISO 6789

+/- %
tolleranza


sede lama


max. valore
coppia [Nm]


larghezza
impugnatura


unità di
imballaggio



2

LAMA INTERCAMBIABILE • TORX PLUS® MAGICSPRING®
PER GIRAVITE CON IMPUGNATURA LONGITUDINALE • 28596R

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0.8	10
29554	7IP	4	175	42	1.3	10
29555	8IP	4	175	42	2.0	10
29556	9IP	4	175	42	3.0	10
29557	10IP	4	175	42	4.5	10
29558	15IP	4	175	42	6.6	10
29559	20IP	4	175	42	8.0	10
29560	25IP	4	175	42	8.0	10



LAMA INTERCAMBIABILE • TORX PLUS®
PER GIRAVITE CON IMPUGNATURA LONGITUDINALE • 28596

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0.5	10
26071	6IP	4	175	42	0.8	10
26152	7IP	4	175	42	1.3	10
26072	8IP	4	175	42	2.0	10
26154	9IP	4	175	42	3.0	10
26155	10IP	4	175	42	4.5	10
26073	15IP	4	175	42	6.6	10
26156	20IP	4	175	42	8.0	10
26157	25IP	4	175	42	8.0	10



esagono
interno



sede
lama



lama
esagonale



lunghezza
totale



lunghezza
punta



precisione
[%]



unità di
imballaggio

2



LAMA INTERCAMBIABILE • TORX®

PER GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A T • 28995

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
28734	T25	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10



LAMA INTERCAMBIABILE • TORX PLUS®

PER GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A T • 28996

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10



LAMA INTERCAMBIABILE • ESAGONALE

PER GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A T • 28993

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10


esagono
interno


TORX
PLUS®


sede
lama


lama
esagonale


mm
lunghezza
totale


lunghezza
punta

max.
Nm
precisione
[%]


unità di
imballaggio



2

STRUMENTO DI REGOLAZIONE

PER GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA LONGITUDINALE • 2859

CODICE		 mm	
26864	90	146	1



GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A CHIAVE TorqueFix® Key

CAMPO DI COPPIA MECCANICA FISSO • 28360

CODICE	Nm	$\pm$ %				
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789



LAMA INTERCAMBIABILE • TORX®

PER GIRAVITE DINANOMETRICO CON IMPUGNATURA A CHIAVE • 283695

CODICE		 Nm	 mm		max. Nm	
38808	T8	4	75	20	1.3	10
38811	T15	4	75	20	5.5	10

$\pm$ %
tolleranza


sede lama


max. valore coppia [Nm]


larghezza impugnatura


unità di imballaggio


TORX PLUS®


lama esagonale


mm
lunghezza totale


lunghezza punta

